ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ 135 mm ΣΕ 20°C

(Ο πίνακας βασίζεται σε στοιχεία της Ilford Αυστραλίας)

● Οι χρόνοι βασίζονται σε θερμοκρασίες 20°C. Η εταιρία Kodak υπενθυμίζουμε ότι για την εμφάνιση φιλμ T-MAX στον ομώνυμο εμφανιστή συνιστά 24°C. Στη θερμοκρασία αυτή και με διάλυση 1:7, στον "Φωτογραφικό Κύκλο" εμφανίζουμε το T-MAX 100 στα 10', το T-MAX 400 στα 81/2' και το T-MAX 3200 στα 12 1/2'.

● Οι χρόνοι που αναφέρονται στον πίνακα, καθώς και στην προηγούμενη παράγραφο παράγουν αρνητικά μεσαίου βαθμού αντιθέσεων ικανά να τυπωθούν σε οποιοδήποτε είδος μεγεθυντήρα.

● Οι χρόνοι αυτοί αποτελούν αρχικές ενδείξεις και φυσικά ο φωτογράφος πρέπει να τους προσαρμόσει στις δικές του απαιτήσεις.

● Οι αριθμοί δεξιά από την μάρκα του φιλμ αναφέρονται σε διαφορετικές αξίες εκφωτίσεις (EI = Exposure Index), δηλαδή σε υποκειμενική επιλογή ASA.

		ID - 11/1076	ID - 11/1076 1+1	ID - 11/1076 1+3	MICROPHEN	MICROPHEN 1+1	MICROPHEN 1+3	PERCEPTOL	PERCEPTOL 1+1	PERCEPTOL 1+3	ILFOSOL S 1+9	ILFOSOL S 1+14	PQ 1+19	ILFOTEC LC 29 1+9	ILFOTEC LC 29 1+19	ILFOTEC LC 29 1+25	HC 110 A	HC 110 B	T-MAX 1+4	ULTRAFIN 1+10	ULTRAFIN 1+20	ACUTOL	ACUSPEED	RODINAL 1+25	RODINAL 1+50	RIEFINAL	MICRODOL X	MICRODOL X 1+1	MICRODOL X 1+3
ILFORD																													
Pan - F EI	25	5	-	-	-	-	-	13,5	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	4	6	7	8,5	10	13
	50	7	10	15	5,5	7	10	16	20	25	4	7	3	-	3,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	11	14	-	8,5	10	-	-	-	-	6	10	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	13	-	-	10	-	-	-	-	-	9	-	7	6,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	10	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP 4	50	6	8,5	13	-	-	-	11	15	20	3,5	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	8	11	18	6	10	15	13	18	25	5	9	3,5	3	5,5	9	-	-	-	-	6	8	10	4,5	10	8	10	12	14,5
	200	11	14	-	8	13	-	-	-	-	7,5	14	5,5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	15	-	-	11	-	-	-	-	-	12	-	8	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP5P	50	4	5,5	8	-	-	-	9	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	5	7	11	-	-	-	9	14	20	3	4,5	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	6	9	14	-	-	-	11	14	21	5	6	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	7,5	13	20	6,5	12	23	11	15	25	7	9,5	3,5	3,5	6,5	9	2,5	5	6,5	7,5	16	7	7	6	11	6	10	14	-
	800	10,5	16,5	-	8	15	-	-	-	-	-	-	5	5	9,5	-	3,75	7,5	8	10	-	-	-	8	-	8,5	-	-	-
	1600	14	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,5	14	-	5,5	11	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3200	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	9,5	-	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XP1	200	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	18	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KODAK																													
PANATOMIC-X	50	5	7	10	4	5	8,5	10	13	18	5	7	-	-	3,5	5	-	4	-	-	3	5	6,5	6	10	4	7	9,5	12
PLUS-X	125	6	8	12	5	7	12	8	10	15	5,5	7	3,5	3,5	5,5	6	-	5	-	-	8	7	7,5	7	15	6	8	10	13
TRI-X	200	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	8	13	-	6	11	-	11	14	25	7	9,5	3,5	3,5	6,5	9	4	7	6	-	7	11	9	8	12	8	10	14	17
	800	12	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	5	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3200	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-MAX 100	50	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	9	12	-	5	8,5	-	9,5	13	-	6	11	5	5	7	12	6,5	7	8	-	-	10,5	8,5	7,5	11,5	10,5	13,5	-	-
	200	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-MAX 400	200	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	8	12,5	-	4	7	-	8	11	-	9	12	4,5	4,5	6	11	5,5	6	7	-	-	9	7	6,5	9,5	9,5	10,5	10,5	13,5
	800	9	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	-	7,5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1600	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-MAX P-3200	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3200	13,5	20	-	11	18	-	16	22	-	14	-	7	7	13	-	-	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGFA																													
AGFAPAN	25	4	6,5	8,5	5	6,5	10	11	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	4	9	4	9	12	-
AGFAPAN APX	100	5	8	11	7	9,5	13	8,5	10	15	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	5	9	9	5	9	6	13	17	
AGFAPAN AP	400	5,5	9	13	8	13	20	-	-	-	-	-	-	3,5	6	-	-	-	-	-	13	9	12	7	11	6	20	-	
FUJI																													
NEOPAN	100	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEOPAN	400	8	13	20	-	-	-	-	-	-	7	-	-	3,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-